

浸透圧油脂分解洗浄剤

Hokkai Super

超音波洗浄機対応型

Hokkai Superの特長

- 希釈液はクラスターが微細です。また、硬度が下がり硬水を軟水に変えるイオン化現象が洗浄の効果を最大限増幅します。一度溶いた溶液は、直射日光を避ければ1年程度は効能が落ちません。
- 危険度の高い薬品を使用しておりませんので、洗浄作業を安全に行えます。
- 分解型であるため、排水時の中和剤の使用の必要は一切ありません。
- 動植物系・鉱物系の油脂分解除去をいたします。
- 鉄・銅・アルミニウムの腐食性がほとんど無く、ゴム類に対しても悪影響を及ぼしません。
- タンパク質・カルシウム・マグネシウム・カーボンなどの除去、スケール(水垢)・シリカ・藻の除去に威力を発揮し再付着防止効果が高い。
- 光沢還元・すずぎ性の良さは金属類の脱脂、洗浄後に好結果をもたらし、防錆効果が認められています。
- 粉体であるため液体と比較して、運搬・保管がラクで、空容器の処理も簡単です。

Hokkai Superの使用方法

- お湯または水100ℓに対して250gを目安に希釈してください。使用時は常温で問題ありません。溶いた後、24時間以上放置してからご使用ください(400倍希釈)。保管に際しては直射日光を避ければ、1年間程度効能が低下する心配はありません。
- 付着した油脂分・有機物残渣を液の浸透圧により、分解・除去します。スプレーヤーなどによる噴霧洗浄にも効果を発揮します。

Hokkai Superの組成成分表

- 非イオン界面活性剤 ○ケイ酸塩
- 炭酸塩 ○有機キレート剤

Hokkai Super使用上の注意

- サンゴ・オパール・真珠などの宝石類ははずしてください。銀細工を施した高級食器類・ウール・シルクなどの衣料の洗浄はお試しの上、ご使用ください。
- 他の洗浄剤などと混合して使用しないでください。

Hokkai Superの主な用途

- クーリングタワーやチラユニットの配管内洗浄
- 工場内床清掃・C箱の洗浄・機械周りの洗浄
- アルミ系・ステンレス・鉄、鋳鉄製の部品洗浄
- 油水分離機・過給機・フィルターなどの各洗浄
- エンジンルーム・エンジン部品の脱脂洗浄
- エアコンフィン(吹き出し口)・フィルターの洗浄
- 食品関連のグリーストラップの洗浄
- 焼肉店の焼き網など、強い油污れの洗浄



【梱包荷姿】

1kg×10袋・10kg ダンボールケース入り

正規代理店・販売元
日本整備株式会社